



LIGNA

Huile naturelle pour le bois
Natural oil for wood

EXTÉRIA : HUILE ÉCOLOGIQUE EXTÉRIEURE POUR LE BOIS

EXTÉRIA

Fiche technique

Imprégnant protecteur pour bois extérieur, EXTÉRIA de Ligna est composée d'huiles naturelles. Extéria protège les bois planés, bruts, torréfiés et traités sous pression. Elle offre une protection contre l'eau, les insectes, les champignons et les rayons UV.

L'huile Extéria ne s'écaille pas et pénètre le bois en profondeur. Pas besoin de décaper ni de gratter pour rafraîchir la finition.

Pour protéger le bois, il est nécessaire d'appliquer deux



couches d'huile Extéria colorée. Les pigments des huiles colorées protègent contre les rayons UV.

AVANTAGES DE L'HUILE EXTÉRIA

- Imprégnant hydrofuge
- Protège des champignons et des insectes
- Protection contre les UV
- Rehausse le grain du bois
- N'écaille pas
- Pas besoin de sabler ni de décaper pour rafraîchir
- Compatible avec les bois torréfiés

POUVOIR COUVRANT

L'huile **Extéria** offre un excellent pouvoir couvrant. Une petite quantité d'huile suffit pour couvrir une grande surface. La quantité d'huile nécessaire varie selon la dureté de l'essence de bois utilisé.

- Bois à faible densité tel que le pin blanc, le cèdre et l'épinette : **120 à 180 pi ca/litre**
- Bois à densité moyenne tel que le mélèze, le douglas et le pin gris torréfié : **180 à 220 pi ca/litre**
- Bois à haute densité tel que le teck, le Ipé, et le balau : **220 à 300 pi ca/litre**

*****Sur un bois brut (non plané), vous consommerez environ 50% de plus de produits.**

PRÉPARATION

Bien nettoyer la surface à l'aide d'un nettoyeur pour bois extérieur. La surface doit être propre, exempte de poussières et débarrassée de tout résidu de cire ou de vernis. La température doit être supérieure à 15 °C.

Bien mélanger le produit à l'aide d'un bâton avant l'application.

La surface doit être poncée dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 80 avant l'application.

Ne pas dépoussiérer avec un linge humide. Cela fait lever le grain du bois et provoque une application inégale. Utiliser l'aspirateur et des chiffons de résine pour enlever la poussière.

APPLICATION

1- Appliquer à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur en microfibre, d'une peau de mouton ou d'un pinceau (pour les endroits restreints). En couche mince il faut s'assurer de bien étirer l'huile et de ne pas créer de surépaisseur.

2 - Après 10 à 15 minutes, à l'aide d'un linge de coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du bois en frottant l'huile pour la faire pénétrer et éliminer les surplus. Il faut être certain que le produit à bien imprégné la surface avant de laisser sécher.

Deux couches d'huile colorée sont nécessaires. Pour rafraîchir un fini sans trop le foncer ou pour l'application sur un bois non plané (brut) il est possible d'ajouter 50 % du volume de produits Extéria incolore pour éclaircir la couleur

Après 8 à 24 h, appliquer la 2^e couche d'huile, sans poncer. Si vous passez 24 h, poncer légèrement (papier 180) avant d'appliquer la deuxième couche.

Ne pas appliquer sous les rayons du soleil.

Le taux d'humidité du bois ne doit pas excéder 15 % à 18 %.

En aucun cas ne laisser sécher le produit en surface, une fois le travail complété, la surface ne doit pas être mouillée.

Après 24 heures : utilisation modérée et prudente.

Après 3 Jours : utilisation normale

GÉNÉRALE :

- **COV** : 408 g/litre
- **Lustre** : Satiné Mat
- **Rafraichir la finition** : Ajouter une mince couche d'huile aux : 1 à 3 ans sur surfaces horizontales et aux 3 à 6 ans pour les surfaces verticales.
- **Formats disponibles** : 946 ml / 3.78 L / 12.5 L
- **Type d'utilisation** : Terrasse, patio, boiseries et fenêtres extérieures, parements, murs et plafonds
- **Entretien** : Nettoyage périodique avec un nettoyeur pour bois extérieur. Quand la surface devient terne et commence à décolorer, appliquer une couche de rafraîchissement.
- **Nettoyage des outils** : Utiliser l'Iso-Diluant de Ligna
- **Composition** : Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, cire végétale, solvant minéral et siccatif sans cobalt.
- **Conservation** : 2 à 3 ans dans un contenant hermétique entreposé dans un endroit sec et frais.
- **Provenance** : L'huile Ligna est une marque déposée canadienne, fabriquée en Italie pour Les Finitions ÉVO Inc.
- ****Attention** : Après emploi, les chiffons imprégnés des produits doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter l'auto-combustion. Vous pouvez également sécher les linges à plat.
- **Risque particulier** : Éviter les contacts répétés avec la peau. Peut causer des irritations.
- **Conseil de Prudence** : Garder hors de la portée des enfants

Dernière révision : 2020-09-28

Les huiles pour le bois **Ligna**

ligna.ca / (888) 987-2885