



LIGNA

Huile naturelle pour le bois
Natural oil for wood

TANDEM-2 : HUILE DE FINITION POUR LE BOIS

HUILE DE FINITION POUR LE BOIS

Fiche technique

TANDEM-2 est une huile de finition à base d'huiles naturelles conçue pour protéger et sceller le bois. À utiliser seule ou en combinaison avec l'huile colorante **TANDEM-1**.

TANDEM-2 ajoute une belle patine à vos surfaces de bois avec un riche fini satiné mat.

TANDEM-2 est facile d'application, il protège et scelle le bois en profondeur et ne laisse aucune pellicule de surface. L'huile de finition **TANDEM-2** ne fait aucun chevauchement et est réparable en tout temps.

Les produits Ligna sont des huiles naturelles de première qualité qui rehaussent le caractère du bois et qui conviennent autant aux



travaux résidentiels que commerciaux.

TANDEM-2 est un produit pour la finition de tous les types de surfaces en bois (plancher, meuble, boiserie, etc..). Il nourrit et accentue le grain du bois, tout en offrant un fini non filmogène résistant, qui ne peut peler ou écailler.

AVANTAGE DE TANDEM-2

- Protège et scelle le bois
- Aucun chevauchement
- Peut être utilisé en finition sur l'huile TANDEM-1
- Facile à utiliser
- Convient à toutes les surfaces intérieures
- Composé d'huiles naturelles de qualités
- Possibilité de réparation lors d'avarie
- Offre une bonne résistance à l'abrasion
- Convient à toutes les surfaces en bois

POUVOIR COUVRANT

L'huile de finition **TANDEM-2** offre un excellent pouvoir couvrant. Une petite quantité suffit pour couvrir une grande surface. La quantité d'huile nécessaire varie selon la dureté de l'essence de bois utilisé.

- Bois à faible densité tel que le pin blanc, rouge, gris, le bois torréfié, douglas, mélèze : **180 à 250 pi2/litre**
- Bois à densité moyenne tels que le chêne, le merisier, le bouleau... : **250 à 300 pi2/litre**
- Bois à haute densité tels que l'érable, le jatoba, le ipé, le bambou... : **300 à 500 pi2/litre**

TYPES DE PROJET :

Toutes les surfaces intérieures en bois, planchers, meubles, murs, plafonds, boiseries, portes et fenêtres. Tous types de bois non finis ou décapés.

PRÉPARATION

La surface doit être propre, exempte de poussières et débarrassée de tout résidu de cire ou de vernis. Acclimater le produit à la température de la pièce avant son application. La température doit être supérieure à 15 degrés Celsius.

Bien mélanger le produit à l'aide d'un bâton avant l'application.

Pour un bois franc, la surface doit être poncée dans le sens du grain du bois avec un papier de grain 100 à 120 avant l'application. Utiliser l'aspirateur, un chiffon sec ou un chiffon de résine pour enlever la poussière.

Pour les bois à forte densité comme l'érable et certains bois exotiques, il faut ouvrir le grain du bois.

Procédure : Mouillez le bois à la vadrouille ou avec un linge humide. Quand la surface est complètement sèche (environ deux heures), poncez légèrement avec un papier de grain 220 pour «casser» la fibre du bois relevé, dépoussiérer minutieusement et appliquer l'huile.

APPLICATION

1— Appliquer à l'aide d'un tampon applicateur, d'un applicateur, d'un pinceau de soie naturelle ou d'un linge de coton. Assurez-vous que le bois est saturé.

2 — Après 10 à 15 minutes, à l'aide d'un linge de coton blanchi, essuyer dans le sens du grain du bois en frottant l'huile pour la faire pénétrer et pour en éliminer les surplus.

Nombre de couches :

- Utilisé sur **TANDEM-1** : Une seule couche est nécessaire, mais il est possible d'en appliquer

une deuxième pour augmenter la résistance et le lustre.

- Utilisé seul : Appliquer deux à trois couches.
- Pour l'utilisation sur des meubles vous pouvez polir entre les couches avec un papier abrasif grain 800 ou avec un tampon abrasif de nylon blanc.

Condition particulière : Lors des canicules et des périodes extrêmement humides, vous pouvez ajouter 10 % à 15 % d'Iso-Diluant de Ligna à votre huile, pour faciliter le séchage.

Séchage :

Appliquer une autre couche après 24 heures.

Après 24 heures suivant la dernière couche : utilisation modérée et prudente.

Après 5 à 7 jours : utilisation normale.

Après 10 jours : Replacer les tapis, nettoyage avec les produits Ligna.

GÉNÉRALE :

- **COV :** 449 g/litre
- **Formats :** 237 ml/946 ml/3,78 L/18,9 L
- **Couleur :** Naturel (incolore)
- **Fini :** Satiné mat
- **Type d'utilisation :** Planchers, meubles, armoires de cuisine, comptoirs, îlots, portes et fenêtres intérieures, boiseries, murs et plafonds
- **Composition :** Huile de carthame, huile d'abrasin, huile de lin, cire et résine, isoparaffine et siccatif sans cobalt.
- **Nettoyage des outils :** Utiliser l'Iso-Diluant de Ligna
- **Conservation :** 2 à 3 ans dans contenant hermétique entreposé un endroit sec et frais.
- **Provenance :** L'huile Ligna est une marque déposée canadienne fabriquée, pour Les Finitions ÉVO Canada, en Italie. Produits transformés et distribués par Les Finitions ÉVO au Canada
- **Consigne de sécurité :** DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.