

# PRONTO

## MONOCOUCHE

(Bois intérieur moins sollicité  
meubles · murs · boiseries)



Facile d'application

Aucune pellicule de surface

Facile d'entretien

Réparable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

Lustre : satiné mat

**1** **Poncer**  
100 - 120  
**Poncer** avec un papier sablé 100 à 120. **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linge humide.



**2** **Outils**  
**Appliquer** avec : un linge de coton, un tampon applicateur, un pinceau ou une peau de mouton.

**3** **Essuyer**  
Après 15 min  
**Essuyer** dans le sens du grain du bois pour éliminer les surplus.

**Couvrant**  
150 - 300 p<sup>2</sup>/L  
**Référez-vous** à la charte des pouvoirs couvrants dans votre Guide du marchand.

**4** **Séchage**  
9 h  
+/- **9 heures** : utilisation modérée  
+/- **3 jours** : utilisation normale  
+/- **10 jours** : entretien régulier

\* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

*Ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre, l'intensité de la couleur et la résistance à l'eau.*

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

## HYDROFUGE (Bois extérieur vertical · horizontal)

## EXTÉRIA



**1** **Poncer**  
80  
**N.B.** La surface doit être propre, sèche, exempte de cire et de vernis. **Poncer** avec un papier sablé 80. **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linge humide.

**2** **Outils**  
**Appliquer** avec : un pinceau, un tampon ou un chiffon, dans le sens du grain du bois. Ne pas laisser d'accumulation.

**3** **Essuyer**  
Après 5-15 min  
**Essuyer** la surface avec un chiffon de coton blanchi pour supprimer l'huile non absorbée.

**Couvrant**  
140 - 300 p<sup>2</sup>/L  
**Référez-vous** à la charte des pouvoirs couvrants dans votre Guide du marchand.

**4** **2<sup>e</sup> couche**  
Après 8h Avant 24h  
**Appliquer** une 2<sup>e</sup> couche d'huile, sans poncer. Si vous passez 24 h, poncer légèrement avec un papier sablé 180 avant d'appliquer.

**5** **Protéger**  
6 h  
**Protéger** de la pluie pendant et après les deux couches.

**6** **Séchage**  
3 jours  
+/- **24 heures** : utilisation modérée et prudente  
+/- **3 jours** : utilisation normale

Protège contre l'eau et les rayons UV

Protège contre la pourriture et les insectes

Ne pèle pas et ne s'écaille pas

Pénètre le bois en profondeur

Sans grattage ou décapage pour rafraîchir

Lustre : mat

# EASY SOLO

**MONOCOUCHE**  
(Bois intérieur très sollicité · plancher)



**1** Poncer  
100 - 120  
**Poncer** le bois avec un papier sablé 100 à 120. **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linge humide.



**2** Outils  
**Appliquer** avec : un tampon applicateur, un linge de coton blanchi ou une spatule de métal. Ne pas créer de surépaisseur.

**3** Essuyer  
Après 5 à 10 min  
**Frotter**, avec un linge de coton blanchi, dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l'huile et **éliminer** le surplus.

Couvrant  
200 - 500 pi<sup>2</sup>/L  
**Référez-vous** à la charte des pouvoirs couvrants sur [evofinition.ca](http://evofinition.ca)

**4** Séchage  
24 h  
+/- **24 heures** : utilisation modérée  
+/- **7 jours** : utilisation normale  
+/- **10 jours** : entretien régulier

Excellente résistance à l'abrasion

Aucune pellicule de surface

Protège de l'humidité

Retouchable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

\* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

**Lustre : satiné mat**

*Ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre, l'intensité de la couleur et la résistance à l'eau.*

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

# MONOCOUCHE BIO-SUPRA

(bois intérieur · plancher · plan de travail)



**1** Poncer  
100 - 120  
**Poncer** avec un papier sablé 100-120. **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linge humide.

**4** Essuyer  
Après 5-10 min  
**Frotter** dans le sens du grain du bois, avec un linge de coton blanchi, pour faire pénétrer l'huile et **éliminer** le surplus.

**2** Outils  
**Appliquer** avec : un tampon applicateur, un linge de coton blanchi ou une spatule de métal.

**5** Séchage  
24 h  
+/- **24 heures** : utilisation modérée  
+/- **7 jours** : utilisation normale  
+/- **10 jours** : entretien régulier

**3** Application  
**Faire** des cercles pour pousser l'huile dans les pores du bois. Ne pas créer de surépaisseur.

Couvrant  
250 - 700 pi<sup>2</sup>/L  
**Référez-vous** à la charte des pouvoirs couvrants dans votre Guide du marchand.

L'huile Bio-Supra a obtenu une attestation du Bureau d'innocuité des produits chimiques, Santé Canada, pour surfaces alimentaires.

Excellente résistance à l'abrasion

Aucune pellicule de surface

Protège de l'humidité

Retouchable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

\* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

*Ajouter une deuxième couche pour augmenter le lustre, l'intensité de la couleur et la résistance à l'eau. Deuxième couche obligatoire pour les planches à découper.*

**Lustre : mat**

# TANDEM•1

## TEINTURE IMPRÉGNANTE

(Bois intérieur

meubles · murs · boiseries)



Facile d'application

Aucune pellicule de surface

Facile d'entretien

Réparable en tout temps

Rehausse le caractère du bois

- 1** **Poncer**  
100 - 120 **Poncer** avec un papier sablé 100 à 120. **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linge humide.
- 2** **Outils**  
**Appliquer** à l'aide d'un tampon applicateur, d'un linge de coton ou d'un pinceau de soie naturelle.
- 3** **Essuyer**  
Après 15 min **Essuyer** dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l'huile et en éliminer les surplus.



- 4** **Séchage**  
24 h **2 couches à 3 couches**  
+/- **24 heures** : Appliquer la 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> couche.  
+/- **24 heures** : Appliquer la finition.  
\*Finition : Huile Tandem•2, vernis à base d'eau ou cire.
- 5** **Coloration**  
**Ajouter** la teinture naturelle pour éclaircir. **Appliquer** une deuxième couche colorée pour foncer la couleur.

Couvrant  
150 - 300 pi<sup>2</sup> / L  
Référez-vous à la charte des pouvoirs couvrants sur [evofinition.ca](http://evofinition.ca)

\* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

*Ajouter une deuxième ou troisième couche, pour augmenter l'intensité de la couleur.*

DANGER DE COMBUSTION Tenir hors de la portée des enfants. Les matériaux, utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

# HUILE DE FINITION TANDEM•2

(Bois intérieur sollicité  
meubles · murs · boiseries)

- 1** **Poncer**  
100 - 120 **Poncer** avec un papier sablé 100 à 120. **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linge humide.
- 2** **Outils**  
**Appliquer** à l'aide d'un tampon applicateur, d'un linge de coton ou d'un pinceau de soie naturelle.
- 3** **Essuyer**  
Après 15 min **Essuyer** dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l'huile et en éliminer les surplus.
- 4** **Séchage**  
24 h +/- **24 heures** : Appliquer la 2<sup>e</sup> ou 3<sup>e</sup> couche.
- 5** **Couches**  
1-2 ou 2-3 **Nombre de couches :**  
**Utilisée seule :** 2-3 couches  
**Appliqué sur TANDEM 1 :** 1 à 2 couches



+/- **24 heures** : utilisation modérée  
+/- **7 jours** : utilisation normale  
+/- **10 jours** : entretien régulier

Couvrant  
190 - 360 pi<sup>2</sup> / L  
Référez-vous à la charte des pouvoirs couvrants sur [evofinition.ca](http://evofinition.ca)

\* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

*Ajouter plus de couches augmentera le lustre.*

Protège et scelle le bois

Peut s'utiliser seule ou avec une teinture

Facile d'application

Aucune pellicule de surface

Facile d'entretien

Réparable en tout temps

Lustre : satiné mat

# HYDROFUGE

(Bois extérieur  
vertical · horizontal)

# HYBRI-DECK

## COV

80 g/litre



1

Poncer



**N.B.** La surface doit être propre, sèche, exempte de cire et de vernis.

**Poncer** avec un papier sablé 80 **Dépoussiérer**, ne pas utiliser de linges humide.

4


Température



Le taux d'humidité du bois ne doit pas excéder 20 %. La température doit être supérieure à 15°C.

2

Outils



**Appliquer** avec : un pinceau ou un rouleau dans le sens du grain du bois. Ne pas laisser d'accumulation.

5

Protéger



**Protéger** de la pluie pendant et après les deux couches.

3

2<sup>e</sup> couche



**Appliquer** une 2<sup>e</sup> couche après 20 à 30 min. Si vous passez 30 min, poncer légèrement avec un papier sablé 120 avant d'appliquer.

6

Séchage



+/- 12 heures : utilisation modérée et prudente

+/- 3 jours : utilisation normale

Couvrant



**Référez-vous** à la charte des pouvoirs couvrants sur [evofinition.ca](http://evofinition.ca)

Protège contre l'eau et les rayons UV

Protège contre les taches

Ne pèle pas et ne s'écaille pas

Pénètre le bois en profondeur

Sans grattage ou décapage pour rafraîchir

Lustre : mat

# ISO-DILUANT

# SOLVANT/DILUANT

(Peintures à l'huile, huiles végétales, cires et vernis à base d'huile)



Utilisation

1



**Utiliser** pour nettoyer les outils et les pinceaux qui ont été utilisés avec des produits à base d'huile ainsi que les taches et les dégâts bénins.

## COV

782 g/litre


2



Diluer

L'huile SOLO est une huile avec une forte résistance à l'abrasion. Pour les surfaces moins sollicitées comme les murs, les plafonds, les moulures et les meubles d'appoint : mélanger 1 part d'Iso-Diluant ou de solvant aux agrumes dans 4 parts d'huile SOLO. Ce mélange donnera une excellente protection, sera plus facile d'application.

3



Diluer

Lors de canicule ou de période extrêmement humide, vous pouvez ajouter 10 % à 15 % de diluant minéral sans odeur à votre huile.

Solvant peu irritant

Sans odeur

Dilue les huiles

Remplace la térébenthine

et le diluant minéral

Il est également utilisé pour favoriser la pénétration dans le bois des huiles végétales comme l'huile d'abrasin et l'huile de chanvre.