



Huiles d'origine naturelle pour le bois
Oils of natural origin for wood

DUO – HUILE DE FINITION AVEC CATALYSEUR

TABLES ET PLANS DE TRAVAIL – BOIS & ÉPOXY

FICHE TECHNIQUE

DUO de LIGNA® est une huile de finition avec catalyseur conçue à partir de résines végétales de qualité supérieure, qui protège de façon durable les surfaces intérieures en bois et en époxy.

Sa formulation robuste, qui ne crée aucun effet de chevauchement, donne un beau lustre satiné mat tout en créant une barrière efficace contre les taches. DUO procure une forte tolérance à l'abrasion, à l'humidité, aux agressions chimiques ainsi que mécanique, ce qui en fait le produit de finition idéal pour les surfaces dites sollicitées ou à utilisation intensive.

Si votre belle table en bois huilé commence à perdre de sa splendeur, pas besoin de la poncer pour la rénover : un nettoyage avec un produit approprié et l'application d'une mince couche de DUO suffira pour la faire revenir à son lustre d'origine. L'usage du Catalyseur améliore la performance, la vitesse de séchage et diminue le temps de cure de 1/3!



AVANTAGES

- Huiles et résines végétales de qualité supérieure
- Ne crée aucun effet de chevauchement
- Imperméabilise, protège et rehausse le grain du bois en une seule couche
- Pas besoin de sabler pour rafraîchir le fini
- Forte tolérance à l'usure, à l'abrasion, aux agressions chimiques ainsi que mécaniques
- Le Catalyseur améliore la performance et diminue le temps de cure de 1/3

UTILISATION : DUO de LIGNA® est destiné à toutes surfaces intérieures en bois et en époxy mais plus particulièrement les tables, les comptoirs, les îlots et les plans de travail. Ce produit est fortement recommandé pour la finition de meubles de style 'Rivière Époxy' ou 'Live Edge'. DUO est sans aucun doute l'alternative appropriée pour remplacer les époxy de finition dans les cas où les consommateurs désirent un fini moins lustré.

PRÉPARATION :

- **Pour les surfaces de bois nu**, poncer en finissant au grain 100-120 et dépoussiérer.
- **Pour les bois à forte densité seulement**, comme l'érable, il faut ouvrir le grain du bois après le ponçage 100-120. Mouiller et laisser sécher. Un léger ponçage au grain 220 pour 'casser' la fibre du bois sera nécessaire après le séchage.
- **Pour les surfaces en époxy**, poncer au grain 100-120 et dépoussiérer. Nettoyer et dégraisser en utilisant de l'alcool dénaturé.
- **Préparer la surface minutieusement** afin qu'elle soit exempte de cire, de vernis ou autres types de contaminants.

MÉLANGE : Bien mélanger la partie A (huile) et la partie B (catalyseur) ensemble. Ne jamais ajouter plus de 5% de catalyseur à l'huile de finition.

APPLICATION :

- À l'aide d'un tampon applicateur ou un chiffon de coton.
- À la ponceuse électrique rotative munie d'un disque abrasif micro fin.

Après 5 à 10 minutes, enlever tout excédent d'huile en frottant la surface avec un chiffon de coton blanchi.

Si la température est élevée dans la pièce lors de l'application, éviter de dépasser 5 minutes avant d'enlever l'excédent, sinon le produit sèche en surface.

Facultatif : Pour obtenir une surface plus lustrée, vous devez polir à la polisseuse munie d'un disque blanc après 1 à 12 heures.

NOMBRE DE COUCHES : 1 à 2

TEMPS DE SÉCHAGE :

- TEMPS DE TRAVAIL : 45 à 60 minutes.
- ENTRE LES COUCHES : 8 à 16 heures.
- UTILISATION LÉGÈRE : Après 16 heures.
- SÉCHAGE COMPLET : 7 jours.

NETTOYAGE DES OUTILS : ISO-DILUANT de LIGNA®.

POUVOIR COUVRANT : 180-500 p2/L [18-46 m2/L] selon la surface.

FORMAT : NET 1 L [LIG-DUO-1].

COULEUR : Naturel.*

*Si vous voulez donner une teinte à votre bois, utiliser la teinture à base d'huiles végétales TANDEM-1 de LIGNA® avant l'application de DUO.

LUSTRE : Satiné mat.

ENTRETIEN : Nettoyer la surface avec le SAVON NOIR EVO™ ou SOLIA de LIGNA®. Si le fini devient terne, rafraîchir en appliquant une mince couche d'huile. Attendre 7 jours avant le premier nettoyage.

RAFRAÎCHISSEMENT : 1 à 3 ans selon l'utilisation.

CONSERVATION : 2 à 3 ans dans un contenant hermétique. Protégez du gel !

PROVENANCE : LIGNA® est une marque déposée canadienne fabriquée et distribuée par Les Finitions ÉVO. Les formulations de produit sont élaborées par des laboratoires européens de renom.

ATTENTION :

- ✓ Tenir hors de la portée des enfants.
- ✓ Non compatible avec les produits à base d'eau.
- ✓ Le Catalyseur est sensible à l'humidité excessive et aux rayons U.V. avant son durcissement.
- ✓ Utiliser seulement le Catalyseur avec des huiles d'imprégnation pour la finition du bois.
- ✓ Jeter le produit catalysé et son contenant de façon appropriée après utilisation.
- ✓ Après emploi, les chiffons imprégnés de produit doivent être immergés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter des phénomènes d'auto-combustion. Vous pouvez également sécher les chiffons à plat.

GARANTIE : La marque LIGNA® garantit la qualité et la conformité des produits en lien avec la fiche technique et à l'utilisation qui y est prescrite. Comme le fabricant ne peut contrôler le respect des méthodes d'application et des circonstances d'utilisation, cette garantie ne couvre que la qualité des produits. En cas de non-conformité, le fabricant remplacera le produit prouvé défectueux.

TABLEAU DES DONNÉES DU PRODUIT :

RATIO DU MÉLANGE A+B :	A : B = 100 : 5
POUVOIR COUVRANT :	180-500 P ² /L (SELON LA SURFACE)
GRAIN DU SABLAGE FINALE AVANT APPLICATION :	100-120
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	+15 °C
TEMPS MAX. AVANT ESSUYAGE :	5-10 MINUTES
TEMPS DE TRAVAIL :	45-60 MINUTES
NOMBRE DE COUCHES :	1-2 (SELON L'UTILISATION)
NETTOYAGE DES OUTILS :	SOLVANT
SEC AU TOUCHER (HORS POUSSIÈRE) :	2-4 HEURES
RECOUVRABLE (COUCHE SUPP.) :	8-16 HEURES
TEMPS POUR POLISSAGE :	1-12 HEURES
UTILISATION LÉGÈRE :	16 HEURES
SÉCHAGE COMPLET :	7 JOURS
ENTRETIEN :	SAVON NOIR (APRÈS 21 JOURS)
DEGRÉ DE LUSTRE :	5 %
TYPE DE LUSTRE :	SATINÉ MAT
FORMATS :	NET 1 L (A 946 mL + B 54 mL)
RAFRAICHISSEMENT :	1-3 ANS (SELON L'UTILISATION)
CONSERVATION :	2-3 ANS (CRAINT LE GEL)
CODE PRODUIT (SKU / UGS) :	LIG-DUO-1
CODE-BARRE :	5443862280008
EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT :	BOITE DE CARTON RECYCLÉ CONTENANTS ET COUVERCLES DE MÉTAL 4X PIPETTE DE TRANSFERT (5 ML)
ORIGINE :	SAGUENAY, QC CANADA
RESTRICTION DE TRANSPORT :	AUCUNE